



BOLETIM TÉCNICO
AMACIANTE PARA PLASTISOL

BT-02-00

11/02/2008 Pág. 1-2

1. COMPOSIÇÃO

⇒ DOP - DIOCTIL FTALATO

2. APLICAÇÃO

⇒ É um dos melhores plastificantes utilizados nas resinas de cloreto de polivinila (PVC), pois age na resina aumentando a flexibilidade.

3. UTILIZAÇÃO

⇒ Acrescentar o amaciante até obter a viscosidade desejada, sugerimos acrescentar até 5%.

4. ARMAZENAMENTO

⇒ O prazo de validade é de 12 meses, desde que mantido em recipiente fechado e temperatura de 20° a 30°C.

5. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

⇒ Fornecido em frascos plásticos de polietileno de 0,25 kg e 0,5 kg.

6. SEGURANÇA

⇒ Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais. Consultar FISPQ.

	BOLETIM TÉCNICO AMACIANTE PARA PLASTISOL	BT-02-00
		11/02/2008 Pág. 2-2

ATENÇÃO: *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não isentam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos no direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicada ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

Ana Claudia V. Farah Ibraim
Técnica Responsável
CRQ nº 04462575