



BOLETIM TÉCNICO
VISCOMAX

BT-33-01

05/11/2013 Pág. 1-2

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Produto Viscomax é um aditivo a base d'água utilizada nas colas para aumento da viscosidade.

2. COMPOSIÇÃO

Espessante sintético de base acrílica.

Filme: Não aplicável

3. APLICAÇÃO

Recomendamos a adição de 3 a 5% de Viscomax nas colas *ORTEX*, *ORTIQ*, *ORTAD*, *TERMOCOLA*, e *FLOCKPLUS* dependendo da viscosidade desejada.

4. PROPRIEDADES

Alta solidez à lavagem e à fricção; ótima aderência a fibras celulósicas.

Boa flexibilidade; Indicado para todas as fibras.

5. ARMAZENAMENTO

O prazo de validade é de 12 meses, desde que mantido em recipiente fechado e temperatura de 20° a 30°C.

6. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

Fornecido em frascos plásticos de polietileno de ½ kg; 1kg.

7. SEGURANÇA

Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais.



BOLETIM TÉCNICO
VISCOMAX

BT-33-01

05/11/2013 Pág. 2-2

ATENÇÃO: *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não liberam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos do direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

***Maiores informações consultar FISPQ do produto.**

Técnica Responsável
CRQ nº 04462575