

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricado em tecido sintético (**100% PP**) com *Flocos de Algodão* nas diversas cores.

2. COMPOSIÇÃO

Composição base: 100% Polipropileno

Composição adesiva: 100% Acrílico

Composição superfície: 100% Flocos de algodão

Gramatura: 70 a 105 (g/m²)

3. APLICAÇÃO

⇒ Indicado para indústria de embalagens e decoração.

4. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

⇒ **TNT acamurçado é fornecido em bobina com 1,35 a 1,40m de largura.**

⇒ **Metragem: Bobinas de 30 á 50 metros.**

5. INSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO



- Não Lavar



- Não usar alvejantes a base de cloro



- Não Usar Ferro de passar




- Não limpar a seco



- Não remover manchas com solventes.



- Não é permitida a secagem em tambor rotativo.

	BOLETIM TÉCNICO TNT ACAMURÇADO	BT-05-01
		20/09/2013 Pág. 2-2

ATENÇÃO: *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não liberam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos do direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicada ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

Técnica Responsável
CRQ nº 04462575