



BOLETIM TÉCNICO ORTAG

BT-24-01

26/09/2013 Pág. 1-2

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cola Ortag é uma resina a base d'água para aplicação têxtil.

2. COMPOSIÇÃO

Misturas de copolímero acrílico

Acabamento: filme flexível

3. APLICAÇÃO

Indicado como cola permanente em mesas de aplicação de silk-screen.

4. PROPRIEDADES

Alto tack.

Boa adesividade em diversos substratos.

Pode ser aplicado puro (concentrado) ou diluído em água.

5. PREPARO

O substrato deve estar isento de impurezas que prejudiquem a fixação, como oleosidade.

A Cola Ortag pode ser aplicada diretamente sobre a mesa de estampar, utilizando um rodo de silk de canto vivo.

Deixar secar ao ar livre ou utilizar soprador térmico/ou flash cure.

6. ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por seis meses desde que se mantenham em sua embalagem original, hermeticamente fechada a uma temperatura de 20 – 25°C.

7. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

Comercializadas em potes de 1 kg ou em barricas de 5 kg e 20 kg.

8. SEGURANÇA

Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança

convencionais/autônomos.

	BOLETIM TÉCNICO ORTAG	BT-24-01
		26/09/2013 Pág. 2-2

ATENÇÃO: *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não isentam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos no direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

***Maiores informações consultar FISPQ do produto.**

Técnica Responsável
CRQ nº 04462575