	<b>BOLETIM TÉCNICO</b> <b>ORTICOLOR</b>	<b>BT-25-02</b>
		<b>26/09/2013</b>

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

*Pigmento para adesivos a base d'água.*

#### 2. COMPOSIÇÃO

*Misturas de pigmentos orgânicos de alta performance.*

#### 3. APLICAÇÃO

Esta linha de pigmentos visa atender todos os seguimentos da Indústria têxtil com excelentes propriedades de solidez a temperatura e boas notas de solidez a luz.

*Adicionar de 1 a 3% na cola a base água, caso deseje uma tonalidade concentrada.*

#### 4. PROPRIEDADES

Alta solidez à lavagem e à fricção;

Boa flexibilidade; Indicado para cola a base de água.

**É fornecido nas cores: azul, amarela, vermelha, laranja, preta e branca, prontas para uso nos adesivos ORTEX, TERMOCOLA, FLOCK PLUS, ORTIQ, ORTIX, ORTEC, ORTAD, PU FLOCK e COLA BONDER 4, combinando com a cor do floco.**

#### 5. ARMAZENAMENTO


O prazo de validade é de 12 meses, desde que mantido em recipiente fechado e temperatura de 20° a 30°C.

#### 6. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

*Pigmento Orticolor é fornecido em embalagens plásticas de ½ ou 1 kg.*

#### 7. SEGURANÇA

Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b> ORTICOLOR	<b>BT-25-02</b>
		<b>26/09/2013</b>

**ATENÇÃO:** *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não isentam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos no direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

**\*Maiores informações consultar FISPQ do produto.**

Técnica Responsável  
CRQ nº 04462575